

**TEKNISK DATABLAD****da**

Produktnavn:

**FAXE HS Industri Olie 0185**

<b>Type:</b>	High Solid Gulvolie på basis af vegetabiliske olier.
<b>Anvendelse:</b>	Oliering af trægulve. Kan anvendes til alle træsorter.
<b>Egenskaber:</b>	Giver træet en vand- og smudsafvisende overflade. Samtidig bibeholdes den naturlige glød og farve.

<b>Tørstof:</b>	87 % vægt	86 % volumen
-----------------	-----------	--------------

<b>Forbehandling:</b>	Træet skal være slebet, rent og tørt. Herefter kan der evt. foretages en ludbehandling med Faxe Industri Lud. Faxe Industri Lud stopper træets gulningsproces.
-----------------------	---

**Påføring:**

Metode	Anbefalet viskositet	Fortyndere
Valsepåføring	30-40 sek. DIN-cup 4 mm	Mineralsk terpentin

**Tørring:**

	Tørretid:	Lagtykkelse - tør film:
Håndteringstør	1 time 20 °C	12-15 gram / m <sup>2</sup>
Forcørtørring	20 min. 50 °C	12-15 gram / m <sup>2</sup>
Kan slibes efter	3 døgn 20 °C	12-15 gram / m <sup>2</sup>

**Systembeskrivelse:**

Evt. 1x Faxe Industri Lud  
 Evt. 1x børstning  
 1x 12 gram FAXE HS Industri Olie  
 Padding 1-2 gange hvid eller rød pad  
 Børstning  
 Tørring  
 1x 8 gram FAXE HS Industri Olie  
 Padding 1-2 gange hvid eller rød pad  
 Børstning  
 Tørring

<b>Rækkeevne:</b>	Teoretisk: 57 m <sup>2</sup> /litr.
-------------------	-------------------------------------

<b>Lagring:</b>	Frostfrit, køligt og tæt tillukket.
<b>Holdbarhed:</b>	24 måneder i uåbnet emballage.
<b>Rengøring:</b>	Påføringsmaskiner kan rengøres med Faxe Maskinrens.
<b>VOC forklaring:</b>	Mærkning på produktet: 2004/42/IIA(X)(YY)ZZZ Nummeret på EU-direktiv: 2004/42/ Nummeret på bilaget i regelsættet: IIA Underkategorien som produktet tilhører:(X) EU-grænse for VOC indhold i g/l år 2010:(YY) Det maksimale indhold af VOC i det konkrete produkt g/l i blanding klar til brug : ZZZ For oplysninger om indholdet af VOC i produktet, se mærkningen på etiketten.

<b>Bemærkninger:</b>	Faxe HS Industri Olie giver en vis afvisende effekt overfor spild af f.eks. kaffe og rødvin.
----------------------	--

Dette datablad er baseret på vor viden i dag og er ment som en generel orientering om vort produkt og dets egenskaber. Det skal derfor ikke opfattes som nogen retslig garanti for produktets egenskaber eller egnethed til en konkret opgave. For vore produkters kvalitet garanteres i henhold til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

**Esbjerg Farve- & Lakfabrik A/S**

**Energivej 13**

**DK- 6700 Esbjerg**

**TLF. +45 75 12 86 00 FAX +45 75 45 33 68 e-mail: [info@esbjergpaints.dk](mailto:info@esbjergpaints.dk)**

**[www.esbjergpaints.dk](http://www.esbjergpaints.dk)**