

**TEKNISK DATABLAD****da**

Produktnavn:

**Efadeck Grundrens 0601 16059**

<b>Type:</b>	Alkalisk, flydende affedtningsmiddel.
<b>Anvendelse:</b>	Afrensning af beton og metal inden maling. Daglig rengøring af værkstedsgulve.
<b>Egenskaber:</b>	Efadeck Grundrens opløser olie, fedt og snavs. Efter afskylning med vand, er gulvet eller metallet klar til overfladebehandling med maling. Efadeck grundrens er også et effektivt rengøringsmiddel til daglig rengøring af værkstedsgulve.
<b>Forbehandling:</b>	GULVVASKEMASKINE, VASKEANLÆG ELLER MANUEL RENGØRING: der anvendes en opløsning på 4 - 10 %, afhængig af snavsets sværhedsgrad. DAMPRENSERE OG HØJTRYKSRENSERE: 2 - 4 % opløsning med et arbejdstryk på 15-200 psi. og temperatur 70-80° C. Til sidst skylles grundigt med rent vand.
<b>Lagring:</b>	Ved temperaturer over 10° C.
<b>Holdbarhed:</b>	12 måneder i uåbnet emballage.
<b>Bemærkninger:</b>	Ved afrensning med Efadeck Grundrens inden malebehandling, er det meget vigtigt at efterskylle grundigt med vand. Hvis man ikke får skyllet, kan man risikere dårlig vedhæftning og dermed afskalninger af efterfølgende malebehandling.

Dette datablad er baseret på vor viden i dag og er ment som en generel orientering om vort produkt og dets egenskaber. Det skal derfor ikke opfattes som nogen retslig garanti for produktets egenskaber eller egnethed til en konkret opgave. For vore produkters kvalitet garanteres i henhold til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

**Esbjerg Farve- & Lakfabrik A/S****Energivej 13****DK- 6700 Esbjerg****TLF. +45 75 12 86 00 FAX +45 75 45 33 68 e-mail: info@esbjergpaints.dk****www.esbjergpaints.dk**