

TEKNISK DATABLAD

da

Produktnavn:

FAXE Prestigeolie 0278

Type:	FAXE Prestigeolie er en eksklusiv og effektiv olie med et højt indhold af forædlede planteolier.
Anvendelse:	På alt ubehandlet og ludbehandlet løv- og nåletræ, hvor man ønsker at tilføre træet en dyb, gylden lød (NATUR) eller en smuk, hvidskuret overflade (HVID), som er yderst holdbar, og hvor den naturlige struktur bevares og fremhæves.
Egenskaber:	Eksklusiv oliering af ubehandlet og ludbehandlet træ. Olien forener skønhed med en usædvanlig slidstyrke, som gør træet nemt at pleje, og giver det en smuk, naturlig overflade.

Tørstof:	86 % vægt	83 % volumen
-----------------	-----------	--------------

Forbehandling:	<p>Manuel påføring:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Rengør først grundigt med FAXE Trærens og varmt vand. Herefter skal træet tørre helt. Tørretid ca. 5 timer v/20°C.2. Ryst dunken grundigt før og under brug.3. Med skuresvamp eller gummiskraber fordeles en passende mængde olie over 3-5 m² i et jævnt lag.4. Olien skal ligge blank og våd på træet i 5-15 min. Tørrer fladen ud, tilføres mere olie.5. Overskydende olie skrubes med gummiskraber videre til næste etape, samtidig med at der efter behov tilføres mere olie.6. Hver etape tørres grundigt af med rene, tørre bomuldsklude, så der ikke er overflødig olie på træet.7. Olien skal nu hærde i ca. 7 dage. Gulvet kan anvendes efter 8 timer, men i hærdetiden er det vigtigt, at overfladen ikke bliver fugtig eller snavset. <p>Maskinel påføring:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Følg pkt. 1-2 ovenfor.2. Fordel olien på ca. 10 m² i et tyndt lag og arbejd den ned i træet med en hvid skive under polermaskinen.3. Lad olien ligge og trække i 5-15 min., mens næste etape olieres.4. Når olien er trængt ned, poleres gulvet med en tør gulvklud under den hvide skive.5. Gentag poleringen med tørre gulvklude, til overfladen er tør og har en god finish.
-----------------------	--

Tørring:

	Tørretid:	Lagtykkelse - tør film:
Brugstør	8 timer 20 °C	-
Gennemhærdet	7 døgn 20 °C	-

Systembeskrivelse:

Vedligeholdelse/Rengøring:

Den daglige vedligeholdelse og rengøring af træ, som er behandlet med FAXE Prestigeolie, er blot støvsugning. Når træet tager imod snavs, er det nemt at rengøre med FAXE Gulvsæbe, der giver træet en silkeamat overflade, eller FAXE Oliepleje som giver træet glansfuld dybde.

Ønskes en lettere opfriskende oliering anvendes FAXE Plejeolie, mens ved kraftig slitage renses med FAXE Trærens og renoveres med FAXE Prestigeolie.

Rækkeevne:	Teoretisk: 15 m ² /ltr.
Lagring:	Opbevares v/min. 5°C.
Holdbarhed:	24 måneder i uåbnet emballage.
Rengøring:	Værktøj rengøres i Mineralisk Terpentiner.

Dette datablad er baseret på vor viden i dag og er ment som en generel orientering om vort produkt og dets egenskaber. Det skal derfor ikke opfattes som nogen retslig garanti for produktets egenskaber eller egnethed til en konkret opgave. For vore produkters kvalitet garanteres i henhold til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

Esbjerg Farve- & Lakfabrik A/S

Energivej 13

DK- 6700 Esbjerg

TLF. +45 75 12 86 00 FAX +45 75 45 33 68 e-mail: info@esbjergpaints.dk

www.esbjergpaints.dk