

TEKNISK DATABLAD**da**

Produkt navn:

Faxe GOLak Pleje

Type:	Plejemiddel på basis af Voks emulsion, vand og vaskeaktive stoffer.	
Anvendelse:	På alle lakerede træflader, hvor en holdbar og rengøringsvenlig overflade ønskes.	
Egenskaber:	FAXE GOLak Pleje, er specielt udviklet til rengøring, pleje, beskyttelse og vedligeholdelse af lakerede træflader.	
Forbehandling:	<ol style="list-style-type: none">1. Dunken rystes før brug.2. Opløs FAXE GOLak Pleje i lunken vand i forholdet 1:30.3. Vask i træets længderetning med moppe eller gulvklud.4. Gulvet aftørres med opvredet klud eller moppe, for at fjerne overskydende væske.5. Lad træet tørre helt	
Tørring:	Tørretid:	Lagtykkelse - tør film:
Brugstør	3 timer 20 °C	-
Rækkeevne:	Teoretisk:	125 m ² /litr.
Lagring:	Opbevares v/min. 5°C.	
Holdbarhed:	24 måneder i uåbnet emballage.	
Bemærkninger:	Er træet meget tilsmudset, vaskes først med FAXE GOLak Rens, efter dunkens anvisninger, derefter fra punk 1 under Arbejdsvejledning, for FAXE GOLak Pleje.	

Dette datablad er baseret på vor viden i dag og er ment som en generel orientering om vort produkt og dets egenskaber. Det skal derfor ikke opfattes som nogen retslig garanti for produktets egenskaber eller egnethed til en konkret opgave. For vore produkters kvalitet garanteres i henhold til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

Esbjerg Farve- & Lakfabrik A/S**Energivej 13****DK- 6700 Esbjerg****TLF. +45 75 12 86 00 FAX +45 75 45 33 68 e-mail: info@esbjergpaints.dk****www.esbjergpaints.dk**