

TEKNISK DATABLAD

da

Produktnavn:

Elektrostatisk Additiv 0650 - xxxxx

Type:	Additiv med høj ledningsevne.
Anvendelse:	Tilsætning til maling for at nedsætte modstanden, når man påfører elektrostatisk.
Tørstof:	48 % vægt 46 % volumen
Lagring:	Oplagres tørt og køligt.
Holdbarhed:	12 måneder i uåbnet emballage.
Bemærkninger:	Malingen tilsættes Elektrostatisk Additiv og der røres grundigt. MÆNGDE: Maskinemalje serie 0130: 4-6 % giver en modstand på 700 - 1000 kOhm. Andre malinger: Kontakt vor tekniske afdeling.

Dette datablad er baseret på vor viden i dag og er ment som en generel orientering om vort produkt og dets egenskaber. Det skal derfor ikke opfattes som nogen retslig garanti for produktets egenskaber eller egnethed til en konkret opgave. For vore produkters kvalitet garanteres i henhold til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

Esbjerg Farve- & Lakfabrik A/S

Energivej 13

DK- 6700 Esbjerg

TLF. +45 75 12 86 00 FAX +45 75 45 33 68 e-mail: info@esbjergpaints.dk

www.esbjergpaints.dk