

Technisches Datenblatt

de

Handelsname:

FAXE Pflegepaste 0271

Typ: Pflegepaste auf Basis von veredelten Ölen.**Verwendung:** FAXE Pflegepaste wird zur Pflege von geölten oder Öl/Wachsbehandelten Holzoberflächen benutzt.**Eigenschaften:** Gibt dem Holz eine Wasser- und Schmutzabweisende Oberfläche. Gleichzeitig wird die natürliche Glut und Farbe beibehalten.**Vorbereitung:** Das Holz wird mit FAXE Intensivreiniger gereinigt.**Auftragsmethoden:****Auftragsmethode:**
Polierpad**Empfohlene Viskosität:**
Unverdünnt**Verdüner:****Trocknung:**Trocken
Durchtrocknet**Trockenzeit:**
1 Tag 20 °C
2 Tag 20 °C**Schichtdicke - Trocken Film:****Systembeschreibung:**

1. Pflegepaste direkt aus der Tube auf das Holz auftragen.
2. Überschuss von Pflegepaste wird mit Ölsaugtücher oder Filzpad polliert.

Ergiebigkeit: Theoretisch: 150 m²/ltr.**Lagerung:** Frostfrei, kühl und dicht verschlossen.**Haltbarkeit:** 24 Monate in geschlossenen Eimern.**Reinigung:** Werkzeuge mit Lackbenzin reinigen.**Bemerkungen:** 2 Tage nach der Behandlung vor Feuchtigkeit schützen und nicht feucht wischen.

Die Angaben auf diesem Datenblatt basieren auf unserem gegenwärtigen Wissensstand und sollen generelle Hinweise zu unseren Produkten und deren Eigenschaften liefern. Die Informationen dienen daher nicht als gesetzliche Garantie für die Eigenschaften des Produkts oder deren Anwendbarkeit in einem bestimmten Bereich. Die Qualität unserer Produkte ist durch die Allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen gewährleistet.

kfabrik A/S**DK-6700 Esbjerg**TLF. +45 75 12 86 00 FAX +45 75 45 33 68 e-mail: info@esbjergpaints.dkwww.esbjergpaints.dk