

Technisches Datenblatt**de**

Handelsname:

Arsinol ® Deckend 0171

Typ: Tixotropisches Holzschutzmittel das Leinöl enthält und Farbpigmenten mit grosser Lichtechtheit und Deckvermögen zugegeben wurde.

Verwendung: Holzschutzmittel für die Instandhaltung von Holz, das früher mit Arsinol behandelt worden ist. Dieses Produkt wurde entwickelt um es draussen zu benutzen.

Eigenschaften: Gutes Deckvermögen das, das Farbenwechsel erleichtert, selbst von einer dunkeln zu einer hellen Farbe.
Arsinol ® hat eine gelartige Konsistenz, sollte aber nicht gerührt oder verdünnt werden. Wenn ein wenig Öl auf der Oberfläche in dem Eimer liegt, kann das Holzschutzmittel wieder zusammengerührt werden, um eine homogene Konsistenz zu erhalten. Beim Stehenlassen erhält man wieder die gelartige Konsistenz.

Festkörper: 67 % Gewicht 50 % Volumen

Vorbehandlung: Schmutziges Holz mit einer harten Bürste reinigen. Das Holz muss vor dem Anstreichen absolut durchgetrocknet sein. Holz das von Belege befallen ist, kann mit FAXE Terrassenreiniger 0580 99300 gereinigt werden.

Auftragsmethoden:**Auftragsmethode:**

Pinsel

Empfohlene Viskosität:

Unverdünnt

Verdünner:

Temperaturen sollen zwischen 5 - 25 Gr. C sein und relative Luftfeuchtigkeit unter 80 %.

Streichen Sie immer ein oder zwei Bretter fertig "nass in nass" in voller Länge, um Überlappungen zu vermeiden.

Trocknung:

	Trockenzeit:	Schichtdicke - Trocken Film:
Griffest	8 Stunden 20 °C	.
Überstreichbar	24 Stunden 20 °C	.

Systembeschreibung:

Grundierung: Arsinol Faxe Grundierungsöl 0169

Zwischenbehandlung: Arsinol Transparent 0170

Sschlussbehandlung: Arsinol Deckend 0171

Ergiebigkeit: Theoretisch: 10 m²/ltr.

Lagerung: Trocken und frostfrei.

Haltbarkeit: 24 Monate in geschlossenen Eimern.

Reinigung: Werkzeug mit Lackbenzin reinigen.

Farbtönen: Standardfarben kann man im Farbenregister finden.

Markierung für das Produkt: 2004/42/IIA(X)(YY)ZZZ

Zahl der EU-Richtlinie: 2004/42/

Zahl der Beilage in der Richtlinie: IIA

Unterkategorie der das Produkt gehört: (X)

EU-Grenze für VOC Inhalt in g/l Jahr 2010: (YY)

Der maximale Inhalt an VOC in einem konkretem Produkt in g/l: ZZZ

Für Informationen um den Inhalt von VOC im Produkt, siehe Markierung auf dem Etikett.

Bemerkungen: Sollte nicht im direktem Sonnenlicht aufgetragen werden. Warnung! Enthält härdende Öle. Risiko for Selbstentzündung.
Abfall, gebrauchte Lappen, werden in feuersichere Behälter aufgesammelt und aufbewahrt, und danach entsorgt.

Die Angaben auf diesem Datenblatt basieren auf unserem gegenwärtigen Wissensstand und sollen generelle Hinweise zu unseren Produkte und deren Eigenschaften liefern. Die Informationen dienen daher nicht als gesetzliche Garantie für die Eigenschaften des Produkts oder deren Anwendbarkeit in einem bestimmten Bereich. Die Qualität unserer Produkte ist durch die Allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen gewährleistet.

kfabrik A/S

DK-6700 Esbjerg

TLF. +45 75 12 86 00 FAX +45 75 45 33 68 e-mail: info@esbjergpaints.dk

www.esbjergpaints.dk