



TEKNISK DATABLAD

da

Produktnavn:

FAXE Bivoks Classic 0281 07311

Type:	Fast voks på basis af bivoks, palmevoks og paraffinolie
Anvendelse:	Grundbehandling og pleje af møbler, døre, m.v. Anvendes indendørs på møbler, hvor man ønsker at give lyst træ så som eg, ask, ahorn, fyr og gran en gylden, silkemat og modstandsdygtig overflade.
Egenskaber:	FAXE Classic Bivoks giver lyst træ et gyldent, klassisk udseende. Voksbehandling gør træet smudsafvisende og modvirker udtørring.

Påføring:

Metode	Anbefalet viskositet	Fortyndere
Fnugfri klud	Ufortyndet	
Skuresvamp	Ufortyndet	

Systembeskrivelse:

Arbejdsvejledning:

FAXE Classic Bivoks påføres i cirkelbevægelser med en blød klud eller en skuresvamp.

Efter 15-20 min. Ved rumtemperatur på 20° C kan træet poleres med en blød klud eller en skuresvamp.

Vedligeholdelse:

Er træet blevet snavset, vaskes der med FAXE Olipleje natur. Efter behov anbefales en ny behandling med FAXE Classic Bivoks. Rengør først med FAXE Trærens og varme vand 1:40 på en opvredet klud.

Rækkeevne: Teoretisk: 20 m²/ltr.

Lagring: Oplagres tørt og køligt.

Holdbarhed: 24 måneder i uåbnet emballage.

Dette datablad er baseret på vor viden i dag og er ment som en generel orientering om vort produkt og dets egenskaber. Det skal derfor ikke opfattes som nogen retslig garanti for produktets egenskaber eller egnethed til en konkret opgave. For vore produkters kvalitet garanteres i henhold til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

EFApaint A/S, Energivej 13, DK-6700 Esbjerg

TLF. +45 75 12 86 00

e-mail: info@efapaint.dk

www.efapaint.dk