

TEKNISK DATABLAD**da**

Produkt navn:

Faxe Oxi. Industriolie

Type:	Træolie på basis af forædlede vegetabiliske olier og evt. titanhvid.	
Anvendelse:	Faxe Oxi. Industriolie anvendes til ubehandlet eller ludbehandlet massiv træ og parketgulve.	
Egenskaber:	Træet bliver smudsafvisende og slidstærkt.	
Tørstof:	59 % vægt	54 % volumen
Forbehandling:	Træet skal være slebet, rent og tørt. Snavs fjernes med Faxe Trærensere.	

Påføring:

Metode	Anbefalet viskositet	Fortyndere
Valsepåføring	Ufortyndet	-

Tørring:

	Tørretid:	Lagtykkelse - tør film:
Kan belastes skånsomt	5 timer 20 °C	12-15 gram / m ²
Gennemhærdet	7 døgn 20 °C	12-15 gram / m ²

Rækkeevne: Teoretisk: 37 m²/ltr.

Lagring:	Frostfrit, køligt og tæt tillukket.
Holdbarhed:	24 måneder i uåbnet emballage.
Rengøring:	Maleværktøj kan rengøres med mineralsk terpentin.

Bemærkninger: Såfremt der skal anvendes flere dunke til behandlingen, skal alt indhold blandes sammen før brug, for at sikre et ensartet resultat. Det anbefales altid at foretage en prøve, for test af overflade, vedhæftning og farvetone.

Dette datablad er baseret på vor viden i dag og er ment som en generel orientering om vort produkt og dets egenskaber. Det skal derfor ikke opfattes som nogen retslig garanti for produktets egenskaber eller egnethed til en konkret opgave. For vore produkters kvalitet garanteres i henhold til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

Esbjerg Farve- & Lakfabrik A/S**Energivej 13****DK- 6700 Esbjerg**TLF. +45 75 12 86 00 FAX +45 75 45 33 68 e-mail: info@esbjergpaints.dkwww.esbjergpaints.dk