

**TEKNISK DATABLAD****da**

Produkt navn:

**Faxe Hard Wax Oil**

<b>Type:</b>	Gulvolie på basis af forædlede vegetabiliske olier og naturligt voks.	
<b>Anvendelse:</b>	Oliering af trægulve. Kan anvendes til alle træsorter.	
<b>Egenskaber:</b>	Olien trænger ind i træet, mens voksen ligger som pleje i overfladen.	
<b>Tørstof:</b>	60 % vægt	52 % volumen
<b>Forbehandling:</b>	Træet skal være slebet, rent og tørt.	

**Påføring:**

Metode	Anbefalet viskositet	Fortyndere
Valsepåføring	50-60 sek. DIN-cup 4 mm	Mineralsk terpentint

**Tørring:**

Brugstør	Tørretid:	Lagtykkelse - tør film:
	4 timer 20 °C	9 - 12 gram / m <sup>2</sup>

**Systembeskrivelse:**

- 1x slibning
- 1x Faxe Hard Wax Oil
- Evt. 1x slibning
- Evt. 1x Hard Wax Oil

**Rækkeevne:** Teoretisk: 43 m<sup>2</sup>/ltr.

<b>Lagring:</b>	Frostfrit, køligt og tæt tillukket.
<b>Holdbarhed:</b>	12 måneder i uåbnet emballage.
<b>Rengøring:</b>	Påføringsmaskiner kan rengøres med Faxe Maskinrens.
<b>VOC forklaring:</b>	Mærkning på produktet: 2004/42/IIA(X)(YY)ZZZ Nummeret på EU-direktiv: 2004/42/ Nummeret på bilaget i regelsættet: IIA Underkategorien som produktet tilhører:(X) EU-grænse for VOC indhold i g/l år 2010:(YY) Det maksimale indhold af VOC i det konkrete produkt g/l i blanding klar til brug : ZZZ For oplysninger om indholdet af VOC i produktet, se mærkningen på etiketten.

**Bemærkninger:** Vedligeholdelse:  
 Gulvet slibes og vaskes med Faxe Trærens. Herefter påføres Faxe Hard Wax Oil.

Dette datablad er baseret på vor viden i dag og er ment som en generel orientering om vort produkt og dets egenskaber. Det skal derfor ikke opfattes som nogen retslig garanti for produktets egenskaber eller egnethed til en konkret opgave. For vore produkters kvalitet garanteres i henhold til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

**Esbjerg Farve- & Lakfabrik A/S****Energivej 13****DK- 6700 Esbjerg**

TLF. +45 75 12 86 00 FAX +45 75 45 33 68 e-mail: info@esbjergpaints.dk

**www.esbjergpaints.dk**