

TEKNISK DATABLAD

da

Produkt navn:

H2O Træbeskyttelse 0574 - xxxxx

Type:	Vandfortyndbar træbeskyttelse på basis af alkyd og acryl.
Anvendelse:	Træbeskyttelsesmiddel til udendørs træværk. Bør ikke anvendes til større flader i beboelses- eller opholdsrum.
Egenskaber:	God vedhæftning til træ, udendørs holdbar.
Tørstof:	54 % vægt 46 % volumen
Forbehandling:	UBEHANDLET TRÆ: Snavset træværk rengøres med stiv kost. Træet skal være tørt før videre behandling. (max fugtighedsindhold 10-15 %). Herefter grundes med Arsinol Faxe Grundingsolie 0169 10003. TIDLIGERE BEHANDLET TRÆ: Træværket renses for løstsiddende maling snavs m.m.

Påføring:

Metode	Anbefalet viskositet	Fortyndere
Pensel	Ufortyndet	
Rengøring af maleværktøj og evt. fortynding kan foretages med vand.		

Tørring:

	Tørretid:	Lagtykkelse - tør film:
Støvtør	30 min. 20 °C	30 - 50 µm
Berøringstør	90 min. 20 °C	30 - 50 µm
Kan overmales efter	2 timer 20 °C	30 - 50 µm

Anbefalet lagtykkelse: Vådfilm: 90 µm Tørfilm: 40 µm

Rækkeevne: Teoretisk: 11 m²/litr.

Lagring: Ved temperaturer over 10° C.

Holdbarhed: 12 måneder i uåbnet emballage.

VOC forklaring: Mærkning på produktet: 2004/42/IIA(X)(YY)ZZZ Nummeret på EU-direktiv: 2004/42/
Nummeret på bilaget i regelsættet: IIA
Underkategorien som produktet tilhører:(X)
EU-grænse for VOC indhold i g/l år 2010:(YY)
Det maksimale indhold af VOC i det konkrete produkt g/l i blanding klar til brug : ZZZ
For oplysninger om indholdet af VOC i produktet, se mærkningen på etiketten.

Bemærkninger: H2O Træbeskyttelse må ikke påføres i tåget og fugtigt vejr eller ved temperaturer under 10° C.

Dette datablad er baseret på vor viden i dag og er ment som en generel orientering om vort produkt og dets egenskaber. Det skal derfor ikke opfattes som nogen retslig garanti for produktets egenskaber eller egnethed til en konkret opgave. For vore produkters kvalitet garanteres i henhold til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

Esbjerg Farve- & Lakfabrik A/S

Energivej 13

DK- 6700 Esbjerg

TLF. +45 75 12 86 00 FAX +45 75 45 33 68 e-mail: info@esbjergpaints.dk

www.esbjergpaints.dk