

TEKNISK DATABLAD

da

Produktnavn:

Efaterm Polyester 0341 - xxxxx

Type:	Ovntørrende maling på basis af polyester og melamin.
Anvendelse:	Overfladebehandling af metalemner, hvor der stilles store krav til slidstyrke, holdbarhed og vandbestandighed, som f.eks cykler.
Egenskaber:	God vedhæftning, korrosionsbestandighed, elasticitet og udendørs holdbarhed.
Tørstof:	62 % vægt 53 % volumen
Forbehandling:	Sandblæsning til SA 2½ eller kemisk forbehandling i henhold til ISO 8501-1 anbefales.

Påføring:

Metode	Anbefalet viskositet	Fortyndere
Højrotation	20-25 sek. DIN-cup 4 mm	0600-01001
Luftforstøvning	20-25 sek. DIN-cup 4 mm	0600-91162

Tørring:

	Tørretid:	Lagtykkelse - tør film:
Afluftning	10 min. 20 °C	20 - 30 µm
Ovntørring	20 min. 160 °C	20 - 30 µm

Anbefalet lagtykkelse: Vådfilm: 60 µm Tørfilm: 30 µm

Rækkeevne: Teoretisk: 18 m²/ltr.

Lagring: Oplagres tørt og køligt.

Holdbarhed: 12 måneder i uåbnet emballage.

Dette datablad er baseret på vor viden i dag og er ment som en generel orientering om vort produkt og dets egenskaber. Det skal derfor ikke opfattes som nogen retslig garanti for produktets egenskaber eller egnethed til en konkret opgave. For vore produkters kvalitet garanteres i henhold til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

Esbjerg Farve- & Lakfabrik A/S

Energivej 13

DK- 6700 Esbjerg

TLF. +45 75 12 86 00 FAX +45 75 45 33 68 e-mail: info@esbjergpaints.dk

www.esbjergpaints.dk