

Technisches Datenblatt

de

Handelsname:

FAXE Oilotion 0246

Typ:	Wasserbasierte Pflegeöle auf Basis von Pflanzenöle und Waks.
Verwendung:	FAXE Oilotion wird besonders für Holzfussböden die Fabrikliert/nachbehandelt mit Fussbodenöle sind, benutzt. FAXE Oilotion sollte nicht auf lackierte Oberflächen oder Kunststoff gebraucht werden. Zu diesem Zweck kan FAXE Golak Pflege benutzt werden.
Eigenschaften:	FAXE Oilotion ist speziell entwickelt für eine leichte und schnelle Erfrischung und Instandhaltung von Ölbehandelten Fussböden. Dieses Produkt trocknet sehr schnell und der Fussboden kan schnell benutzt werden. FAXE Oilotion ölt und pflegt das Holz . Gleichzeitig bekommt die Oberfläche einen transparenten, beschützenden und wasserabweisenden Film, der leicht zu pflegen ist. Naturgeölte Fussböden bekommer durch FAXE Oilotion intensive Farbe und tiefe Anfeuerung.

Vorbehandlung:	<p>Alte Pflegebeschichtungen und Verschmutzungen werden mit FAXE Holzreiniger entfernt. FAXE Intensivreiniger 1:20 mit warmem Wasser mischen und den Boden waschen. Danach mit reinem Wasser nachwischen. Nach 1-2 Stunden ist das Holz getrocknet.</p> <p>* Das Gebinde gründlich aufschütteln und die notwendige Menge in einen Eimer oder direkt auf den Fussboden geben.</p> <p>* Wenn das Gebinde mit FAXE Oilotion längere Zeit nicht gebraucht wird, for Gebrauch gründlich aufschütteln.</p> <p>* Eine unferdünnt gleichmässige und dünne Schicht wird in die länge des Holzes aufgetragen.</p> <p>* Das Öl wird "nass in nass" augetragen , nicht auf getrockneten erreichen überlappen.</p> <p>* Stark saugenden Untergrund wird mehrmals mit FAXE Oilotion behandelt, während die Oberfläche noch nass ist.</p> <p>* Umgekehrt, wenn eine grosse menge Öl auf der Oberfläche liegt , muss dieses gut eingearbeitet werden um eine gleichmässige Oberfläche zu erhalten.</p>
-----------------------	--

Auftragsmethoden:

Auftragsmethode:	Empfohlene Viskosität:	Verdüner:
Mikrofiber Rolle	Unverdünnt	Darf nicht poliert werden.
Fellwischer	Unverdünnt	Darf nicht poliert werden.
Schwamm	Unverdünnt	Darf nicht poliert werden.

Trocknung:

	Trockenzeit:	Schichtdicke - Trocken Film:
Trocken	3-4 Stunden 20 °C	Der Fussboden darf nur nach der Aushärtung belastet werden.
Durchhärtung	3 Tag 20 °C	

Systembeschreibung:

- * Je nach Bedarf können 2 Schichten,nach 3-4 Stunden, aufgetragen werden
- * Nach einer Behandlung mit FAXE Oilotion darf der Fussboden nicht poliert werden.

Instandhaltung/Reinigung:

Die tägliche Reinigung von Holz das mit FAXE Oilotion behandelt ist , muss nur staubgesaugt werden. Wenn eine Reinigung nötig ist wird das Holz mit FAXE Holzbodenseife oder FAXE Aktivpflege gewaschen.

Ergiebigkeit: Theoretisch: 20 m²/ltr.

Lagerung: Frostfrei, kühl und dicht verschlossen.

Haltbarkeit: 12 Monate in geschlossenen Eimern.

Reinigung: Werkzeuge mit Wasser reinigen.

Ölbehandelte Fussböden dürfen die erste 3 Tage nicht gewaschen werden.

Markierung für das Produkt: 2004/42/IIA(X)(YY)ZZZ Zahl der EU-Richtlinie: 2004/42/
Zahl der Beilage in der Richtlinie: IIA
Unterkategorie der das Produkt gehört: (X)
EU-Grenze für VOC Inhalt in g/l Jahr 2010: (YY)
Der maximale Inhalt an VOC in einem konkretem Produkt in g/l: ZZZ

Bemerkungen: Um die Oberfläche, Haftung und Farbton zu überprüfen ist eine Probe empfohlen.

Die Angaben auf diesem Datenblatt basieren auf unserem gegenwärtigen Wissensstand und sollen generelle Hinweise zu unseren Produkte und deren Eigenschaften liefern. Die Informationen dienen daher nicht als gesetzliche Garantie für die Eigenschaften des Produkts oder deren Anwendbarkeit in einem bestimmten Bereich. Die Qualität unserer Produkte ist durch die Allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen gewährleistet.

kfabrik A/S

DK-6700 Esbjerg

TLF. +45 75 12 86 00 FAX +45 75 45 33 68 e-mail: info@esbjergpaints.dk

www.esbjergpaints.dk