

TEKNISK DATABLAD**da**

Produkt navn:

FAXE WPC Sealer 0280 17113

Type: Faxe WPC Sealer er et vandbaseret plejemiddel til WPC overflader. Faxe WPC Sealer indeholder plejende voks.

Anvendelse: FAXE WPC Sealer bruges til forsegling og pleje af WPC overflader som f.eks. WPC Terrassebrædder.

Egenskaber: Behandlingen giver WPC en smudsafvisende overflade og vil forebygge dannelsen af belægninger m.m.

Påføring:**Metode**

Pensel og rulle

Anbefalet viskositet

Ufortyndet

Fortyndere

-

Tørring:

Berøringstør

Tørretid:

1 time 20 °C

Lagtykkelse - tør film:**Systembeskrivelse:**

Arbejdsvejledning:

1. Inden behandling skal WPC være rengjort med FAXE WPC Cleaner 0580 99300 og helt tørt.
2. Ryst beholderen med FAXE WPC Sealer og påfør det i et jævnt lag. Lad behandlingen tørre i 1-2 timer.
3. Gentag behandlingen 3-4 gange

Rækkeevne:Teoretisk: 40 m²/ltr.**Lagring:**

Frostfrit, køligt og tæt tillukket.

Holdbarhed:

12 måneder i uåbnet emballage.

Rengøring:

Værktøj renses med vand.

Dette datablad er baseret på vor viden i dag og er ment som en generel orientering om vort produkt og dets egenskaber. Det skal derfor ikke opfattes som nogen retslig garanti for produktets egenskaber eller egnethed til en konkret opgave. For vore produkters kvalitet garanteres i henhold til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

Esbjerg Farve- & Lakfabrik A/S**Energivej 13****DK- 6700 Esbjerg**TLF. +45 75 12 86 00 FAX +45 75 45 33 68 e-mail: info@esbjergpaints.dkwww.esbjergpaints.dk