

TEKNISK DATABLAD**da**

Produkt navn:

FAXE Stenrens 0292 10027

Type:	Koncentreret grundrengøringsmiddel baseret på nonioniske overfladeaktive stoffer.
Anvendelse:	Kan anvendes på de fleste vaskbare overflader. Til afrensning af terrazzo, vinyl, plastlaminat, fliser, mv., inden opsætning og lægning af nye fliser. Ideel til rengøring inden efterbehandling med f.eks. FAXE Stenpolish eller FAXE Stenpleje, samt til slutrengøring af nybyggeri. Til grundrengøring af ældre gulve anbefales brug af skuremaskine og vandsuger.
Egenskaber:	Fjerner snavs og fedt samt gammel voks og polish.

Påføring:

Metode	Anbefalet viskositet	Fortyndere
Moppe, klud eller lignende		

Tørring:

Brugstør	Tørretid:	Lagtykkelse - tør film:
	5 timer 20 °C	

Systembeskrivelse:

Behandling:

FAXE Stenrens omrystes før brug og fortyndes med vand 1:10 og fordeles på overfladen. Efter en virkningstid på 5-10 minutter skures overfladen og der eftervaskes med rent vand. Lad gulvet tørre.

Efterbehandling:

Efterbehandling med f.eks FAXE Stenpolish eller FAXE Stenpleje bør foretages straks efter grundrengøringen.

Rækkeevne: Teoretisk: 100 m²/litr.**Lagring:** Opbevares v/min. 5°C.**Holdbarhed:** 60 måneder i uåbnet emballage.**Bemærkninger:** Må ikke anvendes på overflader, hvor en højglans ønskes bevaret. Der foretages en prøve på et mindre synligt sted.

Dette datablad er baseret på vor viden i dag og er ment som en generel orientering om vort produkt og dets egenskaber. Det skal derfor ikke opfattes som nogen retslig garanti for produktets egenskaber eller egnethed til en konkret opgave. For vore produkters kvalitet garanteres i henhold til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

Esbjerg Farve- & Lakfabrik A/S**Energivej 13****DK- 6700 Esbjerg**TLF. +45 75 12 86 00 FAX +45 75 45 33 68 e-mail: info@esbjergpaints.dkwww.esbjergpaints.dk