

TEKNISK DATABLAD**da**

Produktnavn:

FAXE Plejeolie 0245

Type:	Olie på basis af forædlede planteolier og isoparaffin. FAXE Plejeolie 0245 har et lavere VOC-tal end FAXE Plejeolie 0277.
Anvendelse:	Pleje og vedligeholdelse af træoverflader, som er behandlet med naturlig hærdende olie f. eks. FAXE træolie.
Egenskaber:	Giver træet en vand- og smudsafvisende overflade. Samtidig bibeholdes den naturlige glød og farve.

Tørstof:	46 % vægt	38 % volumen
-----------------	-----------	--------------

Forbehandling:	Træet rengøres for fedt og snavs og skal være tørt før videre behandling. FAXE Trærens, som effektivt fjerner rester af tidligere plejeprodukter kan evt. anvendes.
-----------------------	---

Påføring:

Metode	Anbefalet viskositet	Fortyndere
Fnugfri klud	Ufortyndet	

Tørring:

Brugstør	Tørretid:	Lagtykkelse - tør film:
	4-8 timer 20 °C	-

Systembeskrivelse:

FAXE Plejeolie påføres med en fnugfri klud. Plejeolien poleres ned i gulvet enten med en klud eller med en polermaskine.

Evt. overskydende olie fjernes med tørre klude.

Rækkeevne:	Teoretisk: 70 m ² /litr.
-------------------	-------------------------------------

Lagring:	Opbevares v/min. 5°C.
-----------------	-----------------------

Holdbarhed:	24 måneder i uåbnet emballage.
--------------------	--------------------------------

Nuancer:	Natur og hvid.
-----------------	----------------

Bemærkninger:	Behandlingen må ikke udsættes for vand i de første 3 dage.
----------------------	--

Dette datablad er baseret på vor viden i dag og er ment som en generel orientering om vort produkt og dets egenskaber. Det skal derfor ikke opfattes som nogen retslig garanti for produktets egenskaber eller egnethed til en konkret opgave. For vore produkters kvalitet garanteres i henhold til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

Esbjerg Farve- & Lakfabrik A/S**Energivej 13****DK- 6700 Esbjerg**TLF. +45 75 12 86 00 FAX +45 75 45 33 68 e-mail: info@esbjergpaints.dkwww.esbjergpaints.dk