

**TEKNISK DATABLAD****da**

Produkt navn:

**FAXE Endetræsforssegler 0250**

<b>Type:</b>	Endetræsforssegler på basis af forædlede vegetabiliske olier og naturligt voks.
<b>Anvendelse:</b>	Anvendes til forsegling af snitflader og endetræ.
<b>Egenskaber:</b>	FAXE Endetræsforssegler er vandafvisende og beskytter derfor mod indtrængning af vand.
<b>Forbehandling:</b>	Træet skal være rent, tørt og støvfri.

**Påføring:**

Metode	Anbefalet viskositet	Fortyndere
Pensel	Ufortyndet	-

FAXE Endetræsforssegler påføres ufortyndet på endetræ eller snitflade. Der dannes herved et tyndt vokslag.

**Tørring:**

	Tørretid:	Lagtykkelse - tør film:
Berøringstør	1-2 timer 20 °C	-
Gennemtør	24 timer 20 °C	-

**Systembeskrivelse:**

FAXE Endetræsforssegler kan ikke overmales.

**Rækkeevne:** Teoretisk: 13 m<sup>2</sup>/litr.

<b>Lagring:</b>	Frostfrit, køligt og tæt tillukket.
<b>Holdbarhed:</b>	12 måneder i uåbnet emballage.
<b>Rengøring:</b>	Påføringsmaskiner kan rengøres med Faxe Maskinrens.
<b>VOC forklaring:</b>	Mærkning på produktet: 2004/42/IIA(X)(YY)ZZZ Nummeret på EU-direktiv: 2004/42/ Nummeret på bilaget i regelsættet: IIA Underkategorien som produktet tilhører:(X) EU-grænse for VOC indhold i g/l år 2010:(YY) Det maksimale indhold af VOC i det konkrete produkt g/l i blanding klar til brug : ZZZ For oplysninger om indholdet af VOC i produktet, se mærkningen på etiketten.

Dette datablad er baseret på vor viden i dag og er ment som en generel orientering om vort produkt og dets egenskaber. Det skal derfor ikke opfattes som nogen retslig garanti for produktets egenskaber eller egnethed til en konkret opgave. For vore produkters kvalitet garanteres i henhold til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

**Esbjerg Farve- & Lakfabrik A/S****Energivej 13****DK- 6700 Esbjerg**TLF. +45 75 12 86 00 FAX +45 75 45 33 68 e-mail: [info@esbjergpaints.dk](mailto:info@esbjergpaints.dk)[www.esbjergpaints.dk](http://www.esbjergpaints.dk)