

## TEKNISK DATABLAD

da

Produktnavn:

### FAXE Komposit Sealer 0280 17113

<b>Type:</b>	Faxe Komposit Sealer er et vandbaseret plejemiddel til komposit overflader. Faxe Komposit Sealer indeholder plejende voks.
<b>Anvendelse:</b>	FAXE Komposit Sealer bruges til forsegling og pleje af komposit overflader som f.eks. komposit terrassebrædder.
<b>Egenskaber:</b>	Behandlingen giver komposit en smudsafvisende overflade og vil forebygge dannelsen af belægninger m.m.

**Påføring:**

Metode	Anbefalet viskositet	Fortyndere
Pensel og rulle	Ufortyndet	-

**Tørring:**

Berøringstør	Tørretid:	Lagtykkelse - tør film:
	1 time 20 °C	

**Systembeskrivelse:**

Arbejdsvejledning:

1. Inden behandling skal komposit materialet være rengjort med FAXE Komposit Cleaner 0580 17119 og helt tørt.
2. Ryst beholderen med FAXE Komposit Sealer og påfør det i et jævnt lag. Lad behandlingen tørre i 1-2 timer.
3. Gentag behandlingen 3-4 gange

**Rækkeevne:** Teoretisk: 40 m<sup>2</sup>/litr.

**Lagring:** Frostfrit, køligt og tæt tillukket.

**Holdbarhed:** 12 måneder i uåbnet emballage.

**Rengøring:** Værktøj renses med vand.

Dette datablad er baseret på vor viden i dag og er ment som en generel orientering om vort produkt og dets egenskaber. Det skal derfor ikke opfattes som nogen retslig garanti for produktets egenskaber eller egnethed til en konkret opgave. For vore produkters kvalitet garanteres i henhold til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

**Esbjerg Farve- & Lakfabrik A/S**

**Energivej 13**

**DK- 6700 Esbjerg**

TLF. +45 75 12 86 00 FAX +45 75 45 33 68 e-mail: [info@esbjergpaints.dk](mailto:info@esbjergpaints.dk)

[www.esbjergpaints.dk](http://www.esbjergpaints.dk)