

TEKNISK DATABLAD

da

Produktnavn:

FAXE Komposit Cleaner 0580 17119

Type:	Brugsklart afrensningsmiddel til komposit materialer.
Anvendelse:	Afrensning af snavs, belægninger og pletter på kompositbrædder.
Egenskaber:	Fjerner snavs, belægninger og pletter af f.eks fedt, rødvin m.m.

Påføring:

Metode	Anbefalet viskositet	Fortyndere
Børste	Ufortyndet	

Systembeskrivelse:

Arbejdsvejledning:

1. Ryst beholderen og påfør produktet på overfladen. Lad det virke i 3 minutter.
2. Børst overfladen grundigt og skyl efter med rigelig vand.

Efterbehandling:

Efterbehandles med FAXE Komposit Sealer

Rækkeevne: Teoretisk: 20 m²/litr.

Lagring: Ved temperaturer over 5° C.

Holdbarhed: 12 måneder i uåbnet emballage.

Rengøring: Værktøj renses med vand.

Bemærkninger: Undgå at efterlade FAXE Komposit Cleaner på metaldele idet disse overflader herved kan korrodere.

Dette datablad er baseret på vor viden i dag og er ment som en generel orientering om vort produkt og dets egenskaber. Det skal derfor ikke opfattes som nogen retslig garanti for produktets egenskaber eller egnethed til en konkret opgave. For vore produkters kvalitet garanteres i henhold til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

Esbjerg Farve- & Lakfabrik A/S

Energivej 13

DK- 6700 Esbjerg

TLF. +45 75 12 86 00 FAX +45 75 45 33 68 e-mail: info@esbjergpaints.dk

www.esbjergpaints.dk