

## TEKNISK DATABLAD

da

Produkt navn:

### Arsinol® 172 Træolie Natur

<b>Type:</b>	Alkydbaseret olie med indhold af planteolier og aktive stoffer.
<b>Anvendelse:</b>	Olie til udendørs træværk. Dette produkt er udviklet til udendørs brug.
<b>Egenskaber:</b>	Arsinol® Træolie giver beskyttelse samt hindrer udtørring af træet.
<b>Tørstof:</b>	15 % vægt      12 % volumen
<b>Forbehandling:</b>	Snavset træværk rengøres med stiv kost. Træet skal være tørt før videre behandling. (max fugtighedsindhold 10-15 %).

**Påføring:**

Metode	Anbefalet viskositet	Fortyndere
Pensel	Ufortyndet	

**Tørring:**

	Tørretid:	Lagtykkelse - tør film:
Støvtør	6-8 timer 20 °C	-
Berøringstør	24 timer 20 °C	-

**Rækkeevne:** Teoretisk: 10 m<sup>2</sup>/litr.

**Lagring:** Oplagres tørt og køligt.

**Holdbarhed:** 12 måneder i uåbnet emballage.

**Rengøring:** Maleværktøj kan rengøres med mineralsk terpentin 79120.

**VOC forklaring:** Mærkning på produktet: 2004/42/IIA(X)(YY)ZZZ Nummeret på EU-direktiv: 2004/42/  
Nummeret på bilaget i regelsættet: IIA  
Underkategorien som produktet tilhører:(X)  
EU-grænse for VOC indhold i g/l år 2010:(YY)  
Det maksimale indhold af VOC i det konkrete produkt g/l i blanding klar til brug : ZZZ

Dette datablad er baseret på vor viden i dag og er ment som en generel orientering om vort produkt og dets egenskaber. Det skal derfor ikke opfattes som nogen retslig garanti for produktets egenskaber eller egnethed til en konkret opgave. For vore produkters kvalitet garanteres i henhold til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

**Esbjerg Farve- & Lakfabrik A/S**

**Energivej 13**

**DK- 6700 Esbjerg**

**TLF. +45 75 12 86 00    FAX +45 75 45 33 68    e-mail: info@esbjergpaints.dk**

**www.esbjergpaints.dk**