

TEKNISK DATABLAD**da**

Produkt navn:

FAXE Plejeolie Hurtig 0228

| | |
|--------------------|--|
| Type: | Olie på basis af forædlede planteolier og isoparaffin. |
| Anvendelse: | Pleje og vedligeholdelse af træoverflader, som er behandlet med naturlig hærdende olie f. eks. FAXE træolie. |
| Egenskaber: | Giver træet en vand- og smudsafvisende overflade. Samtidig bibeholdes den naturlige glød og farve. |

Tørstof: 46 % vægt 38 % volumen**Forbehandling:** Træet rengøres for fedt og snavs og skal være tørt før videre behandling. FAXE Trærens, som effektivt fjerner rester af tidligere plejeprodukter kan evt. anvendes.**Påføring:**

| Metode | Anbefalet viskositet | Fortyndere |
|--------------|----------------------|------------|
| Fnugfri klud | Ufortyndet | |

Tørring:

| | Tørretid: | Lagtykkelse - tør film: |
|--------------------|----------------|-------------------------|
| Gangtrafik | 5 timer 20 °C | |
| Fuld belastning | 24 timer 20 °C | |
| Kan afvaskes efter | 1 uge 20 °C | |

Systembeskrivelse:

FAXE Plejeolie påføres med en fnugfri klud. Plejeolien poleres ned i gulvet enten med en klud eller med en polermaskine.

Evt. overskydende olie fjernes med tørre klude.

Rækkeevne: Teoretisk: 70 m²/litr.**Lagring:** Opbevares v/min. 5°C.**Holdbarhed:** 24 måneder i uåbnet emballage.**Nuancer:** Natur og hvid.

Dette datablad er baseret på vor viden i dag og er ment som en generel orientering om vort produkt og dets egenskaber. Det skal derfor ikke opfattes som nogen retslig garanti for produktets egenskaber eller egnethed til en konkret opgave. For vore produkters kvalitet garanteres i henhold til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

Esbjerg Farve- & Lakfabrik A/S**Energivej 13****DK- 6700 Esbjerg**TLF. +45 75 12 86 00 FAX +45 75 45 33 68 e-mail: info@esbjergpaints.dkwww.esbjergpaints.dk